




QUANTUM BEARS 340



GRAPHIQUE DU SPECTRE




COURBE DE DISTRIBUTION FLUX



HAUTEUR DU TEST 30 cm

CANOPY PPFD 576 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$

SURFACE DE CULTURE CONSEILLÉE 80x80 cm



Le Quantum Bears 340W est un système d'éclairage LED horticole ultra-plat à spectre complet qui distribue la lumière uniformément sur la zone de culture, produisant un éclairage de qualité pour la croissance et la floraison des plantes, distribuant des niveaux élevés de photons avec une efficacité PPF allant jusqu'à 2,8 $\mu\text{mol}/\text{J}$.

SPECTRE : Spectre complet

CONSOMMATION : 340W

EFFICACITÉ PPF : 2.8 $\mu\text{mol}/\text{J}$

POIDS ET DIMENSIONS : 700 x 700 x 50mm / 3.4 Kg

SOURCE LUMINEUSE : Honglitronic SMD2835 x 1264pcs + SMD3535 x 64pcs

COULEUR DE LED : 4000K White + 660nm Red + 390nm UV + 740nm IR

HAUTEUR RECOMMANDÉE : 30 à 50 cm du sommet des plantes

TENSION / FRÉQUENCE D'ALIMENTATION : AC100-277V 50/60Hz

GESTION THERMIQUE : Dissipateur thermique en aluminium

ALIMENTATION : Sosen LED Driver

FACTEUR DE PUISSANCE : <0.90

CONTRÔLE : Contrôle en guirlande maître et esclave


Prend en charge n'importe quel contrôleur externe 0-10V

PROTECTION : IP67

ANGLE DE DISTRIBUTION : 120°

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : -25° à ~35°

GARANTIE : 3 ans




DIMMABLE
0-100%




SPECTRE
COMPLET




HAUTE EFFICACITÉ
LUMINEUSE



CONTRÔLEUR
EXTERNE 0-10V



CONTRÔLE MULTI-LED
INTÉGRÉ



CULTURE INTÉRIEUR



HAUTEUR RECOMMANDÉE
30 à 50 cm



LÉGUMES, FRUITS ET HERBES




SCANNEZ MOI


Venez visiter notre site
www.calitek.fr

ENGLISH


QUANTUM BEARS 340



SPECTRUM GRAPH




FLOW DISTRIBUTION CURVE



TEST HEIGHT 30 cm

CANOPY PPFD 576 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$

RECOMMENDED GROWING AREA 80x80 cm



The Quantum Bears 340W is an ultra-flat, full-spectrum horticultural LED lighting system that distributes light evenly over the growing area, producing quality lighting for plant growth and flowering, distributing high levels of photons with a PPF efficiency of up to 2.8 $\mu\text{mol}/\text{J}$.

SPECTRE : Full spectrum

POWER : 340W

PPF EFFICACY : 2.8 $\mu\text{mol}/\text{J}$

SIZE ET WEIGHT : 700 x 700 x 50mm / 3.4 Kg

LIGHT SOURCE : Hongliitronic SMD2835 x 1264pcs + SMD3535 x 64pcs

LED COLOR : 4000K White + 660nm Red + 390nm UV + 740nm IR

RECOMMENDED HEIGHT : 30 à 50 cm du sommet des plantes

AC INPUT : AC100-277V 50/60Hz

THERMAL MANAGEMENT : Dissipateur thermique en aluminium

POWER SUPPLY : Sosen LED Driver

POWER FACTOR : <0.90

CONTROL : Contrôle en guirlande maître et esclave


Prend en charge n'importe quel contrôleur externe 0-10V

PROTECTION : IP67

DISTRIBUTION LIGHT : 120°

WORKING TEMPERATURE : -25° à ~35°

WARRANTY : 3 ans




DIMMABLE
0-100%




FULL
SPECTRE




HIGH LUMINOUS
EFFICACY



CONTROLLER
EXTERNAL 0-10V




INTEGRATED MULTI-LED
CONTROL



CULTURE INDOOR



RECOMMENDED HEIGHT
30 to 50 cm



VEGETABLES, FRUIT AND HERBS



SCAN ME

Visit our website
www.calitek.fr

ESPAÑOL

QUANTUM BEARS 340






GRÁFICO ESPECTRAL




CURVA DE DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO



ALTURA DE PRUEBA 30 cm

CANOPY PPFD 576 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$

SUPERFICIE DE CULTIVO RECOMENDADA 80x80 cm



El Quantum Bears 340W es un sistema de iluminación LED hortícola ultraplano de espectro completo que ofrece una distribución uniforme de la luz sobre el espacio de cultivo y produce una iluminación de calidad adecuada para el crecimiento y la floración de las plantas, distribuyendo altos niveles de fotones, con una eficiencia PPF de hasta 2,8 $\mu\text{mol}/\text{J}$.

ESPECTRO : Espectro completo

CONSUMO : 340W

EFICIENCIA PPF : 2.8 $\mu\text{mol}/\text{J}$

PESO Y DIMENSIONES : 700 x 700 x 50mm / 3.4 Kg

FUENTE DE LUZ : Honglitronic SMD2835 x 1264pcs + SMD3535 x 64pcs

COLOR DEL LED : 4000K Blanco + 660nm Rojo + 390nm UV + 740nm IR

ALTURA RECOMENDADA : 30 à 50 cm desde la parte superior de las plantas

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN / FRECUENCIA : AC220-240V 50/60Hz

GESTIÓN TÉRMICA : Disipador de calor de aluminio

FUENTE DE ALIMENTACIÓN : Sosen LED Driver

FACTOR DE POTENCIA : <0.90


CONTROL : Control en cadena maestro y esclavo
Soporta cualquier controlador externo 0-10V

PROTECCIÓN : IP67

ÁNGULO DE DISTRIBUCIÓN : 120°

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO : -25° à ~35°

GARANTÍA : 3 años




REGULABLE
0-100%




ESPECTRO
COMPLETO




ALTA EFICACIA
LUMINOSA



CONTROLADOR
EXTERNO 0-10V




CONTROL MULTIPLE
INTEGRADO



CULTIVO DE INTERIOR



ALTURA RECOMENDADA
30 à 50 cm



VERDURAS, FRUTAS Y HIERBAS



SCAN ME

Visite nuestra web
www.calitek.fr